

ES - Prohlášení o shodě

Oficiální distributor pro ČR:

PROKOM R&S s.r.o.

Pekařská 1641/79b

747 05 OPAVA

Česká republika

na základě listinného originálu

Výrobce:

Oy Lunawood Ltd

Asemantie 52

74170 IISALMI

Finsko

potvrzuje, že

Lunawood® dřevěné obkladové profily a panely

jsou vyrobeny podle EC Směrnice 89/106/EEC (Směrnice o stavebních výrobcích – CPD) a
v případě venkovního použití jsou v souladu s normou EN 14915:2006,
kdy jsou brány v úvahu požadavky napsané v příloze ZA.

Vlastnosti tohoto produktu jsou uvedeny na druhé straně tohoto dokumentu.

V Opavě dne 15. 7. 2009



PROKOM R & S s.r.o.
s. Pekařská 1641/79b
747 05 OPAVA, KATEŘINKY
IČ 04087091, DIČ CZ64087093
KPS Opava, oddíl C vložka 13086

Aleš Římský - jednatel

PROKOM R&S s.r.o.

V Iisalmi dne 30.6.2009



LUNAWOOD

Martti Kauhanen – výkonný ředitel

Oy Lunawood Ltd

Popis výrobku	Lunawood® tepelně upravené exteriérové profily
Třída zpracování	Thermo D
Druh dřeva	Pinus Sylvestris, Picea Abies
Rozměry	19/26x92/117/140
Požární třída	D-s1, d0
Hustota a tloušťka	390, 17/13
Propustnost vodní páry	60 μ
Tepelná vodivost	0,11
Pentachlórfenolová třída	-
Biologická životnost	2

Declaration of Conformity

Oy Lunawood Ltd,
Asemantie 52,
74170 IISALMI FINLAND


Confirms that

Lunawood® solid wood panelling and cladding

is manufactured according EC Directive 89/106/EEC (Construction Products Directive – CPD),
when used outdoors, it is in conformity with the norm EN 14915: 2006
when requirements written in the appendix ZA are taken in account.

Features of this product are presented on the other side of this document.

Iisalmi, 30.6.2009



CEO
Martti Kauhanen



Product discription	Lunawood ® Thermo wood exterior cladding boar
Treatment class	Thermo D
Wood spiece	Pinus Sylvestris, Picea Abies
Dimension	19/26x92/117/140
Fire class	D-s1, d0
Density and thicness	390, 17/13
Water steam permeability	60 µ
Thermal conductivity	0,11
Pentachlorophenol class	-
Biological durability	2

